

# INVISIPAC HM10

 GRACO

**APLIQUE LA CANTIDAD CORRECTA DE HOTMELT EXACTAMENTE DONDE SE NECESITE**



UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD EN SU EMPAQUE DE FINAL DE LÍNEA.

- **Tecnología de Fundición:** Patentada por Graco Inc para aplicaciones de media demanda, único fundidor sin tanque del mercado.
- **Tiempo de Listo:** El más rápido del mercado en solo 10 min.
- **Velocidad de Fundición:** 10 lbs/hr. (4,5 kg/hr)
- **Canales de calentamiento:** 1 a 4 zonas calefaccionadas
- **Sistema de Alimentación Automático:** Novedoso, confiable y cerrado con principio de aspiración por Venturi en un contenedor de 9kg integrado. Tecnología patentada por Graco INC que garantiza que el adhesivo siempre esté libre de contaminación. Contenedor de 50 kg, también disponible para esta versión de InvisiPac.
- **Pantalla AMD Touch:** Control de aplicación Intuitivo, con pantalla táctil de cristal líquido y modo touch.
- **Contador de unidades producidas:** Permite conocer en tiempo real el número de cajas cerradas y la cantidad de adhesivo usado en el proceso de cerrado o armado

#### ALIMENTACION ELECTRICA VOLT :

- 200-240V CA, Monofásica, 50/60 Hz. 32 amp
- 200-240V CA, Trifásica, Delta, 50/60 Hz. 32 amp
- 200-240V CA, Trifásica, Estrella, 50/60 Hz. 32 amp
- 400-480V CA, Trifásica, Delta, 50/60 Hz. 16 amp