

INVISIPAC HM25C



**APLIQUE LA CANTIDAD CORRECTA DE HOTMELT
EXACTAMENTE DONDE SE NECESITE**



UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD
EN SU EMPAQUE DE FINAL DE LÍNEA.

- **Tecnología de Fundición:** Patentada por Graco Inc para aplicaciones de media a alta demanda. Único fundidor sin tanque del mercado.
- **Tiempo de Listo:** El más rápido del mercado en solo 10 min.
- **Velocidad de Fundición:** 25 lbs/hr. (11,3 kg/hr)
- **Canales de calentamiento:** 1 a 8 zonas calefaccionadas
- **Sistema de Alimentación Automático:** Novedoso, confiable y cerrado con principio de aspiración por Venturi en un contenedor de 50kg. Tecnología patentada por Graco INC que garantiza que el adhesivo siempre esté libre de contaminación.
- **Control de Patrones Integrado + Pantalla AMD LCD:** Control de aplicación Intuitivo que garantiza un ahorro de adhesivo aplicado de hasta un 70%.
- **Contador de unidades producidas:** Permite conocer en tiempo real el número de cajas cerradas y la cantidad de adhesivo usado en el proceso de cerrado o armado.

ALIMENTACION ELECTRICA VOLT :

- 200-240V CA, Monofásica, 50/60 Hz. 32 amp
- 200-240V CA, Trifásica, Delta, 50/60 Hz. 32 amp
- 200-240V CA, Trifásica, Estrella, 50/60 Hz. 32 amp
- 400-480V CA, Trifásica, Delta, 50/60 Hz. 16 amp